


ROCKMAT – TYYPPI 5D

Teräsvahisteinen eroosionsuojamatto

Tuotekuvaus:

Rockmat yhdistää eroosiomaton hyötyjen lisäksi teräsvahvistuksen ja pitkäaikaisen suojan heikoille rinteille. Rockmat tarjoaa erittäin tehokkaan tuhoeläinten suojakerroksen alueille joissa jänikset ja ketut jne. todennäköisesti luovat epävakausta rinteeseen kaivamisesta johtuen.



Ominaisuudet:

TUOTETYYPPI	KUVAUS	Mitat (m)	Pinta (m ²)	Paino per rulla (kg)	Tuotenumero
TYYPPI 5D Rockmat Special	Tyyppi 5S olki/kookoskuitu biohajoava matto yhdistettynä galvanoituun metalliverkkoon DIN1200 mukaisesti, verkkokokoko 25 mm, langan halkaisija 0,8 mm	1.20 x 25	30	25	05D120

KUITU	OLKI - KOOKOS
Kuitupitoisuus (%)	50% - 50%
Kuidun ominaisuudet	Käsittelemätön, luonnollinen
Vetolujuus EN ISO -10319	89.5 kg-voima per 25 cm
Kokonaispaino (g/m ²)	~800 g/m ²
Paino/kuitu (g/m ²)	+/- 450
Huovan paksuus	8-15 mm
Toiminnallinen kestoikä F ³ - KUITU	18 - 24 kuukautta
Toiminnallinen kestoikä TERÄSVERKKO	Noin 12-15 vuotta
Rinnesuositus	Korkeintaan 65 astetta
TERÄSVERKKO	
Tyyppi	DIN1200 mukainen - 0,8 mm lanka
Koko	25 x 25 mm, kuusikulmio
Paino	350 g/m ²
Galvanoitu peite	+/- 0.075 mm
Murtumisvastus	350–500 N/mm ²
VERKOT & LANKA	
Pohjaverkon tyyppi	Kevyt - polypropeeni
Pohjaverkon verkkokokoko	9 x 9 mm
Pohjaverkon paino	4.8 g/m ²
Sisäverkon tyyppi	Medium – polypropeeni
Sisäveron verkkokokoko	19 x 36 mm
Sisäverkon paino	7.1 g/m ²
Ompelulanka	Polypropeenilanka (ruskea), UV-hajoava
Ompelulangan vetolujuus	6.5 cN/dtex