

ROCKMAT – TYYPPI 6D

Tuotekuvaus:

Rockmat yhdistää eroosiomaton hyötyjen lisäksi teräsvahvistuksen ja pitkäaikaisen suojan heikoille rinteille. Rockmat tarjoaa erittäin tehokkaan tuhoeläinten suojakerroksen alueille joissa jänikset ja ketut jne. todennäköisesti luovat epävakausia rinteeseen kaivamisesta johtuen.

Ominaisuudet:



TUOTETYYPPI	KUVAUS	Mitat (m)	Pinta (m ²)	Paino per rulla (kg)	Tuotenro
TYYPPI 6D Rockmat Special	Tyyppi 6S yhdistettynä galvanoituun metalliverkkoon DIN1200 mukaisesti, verkkokokoko 25 mm, langan halkaisija 0,8 mm	1.20 x 25	30	25	06D120
KUITU		KOOKOS			
Kuitupitoisuus (%)		100%			
Kuidun ominaisuudet		Käsittelemätön, luonnollinen			
Vetolujuus	EN ISO -10319	89.5 kg-voima per 25 cm			
Kokonaispaino (g/m ²)		~800 g/m ²			
Paino/kuitu (g/m ²)		+/- 450			
Huovan paksuus		8-10 mm			
Toiminnallinen kestoikä F ³ -KUITU		24-36 kuukautta			
Toiminnallinen kestoikä TERÄSVERKKO		Noin 12-15 vuotta			
Rinnesuusitus		Korkeintaan 70 astetta			
TERÄSVERKKO					
Tyyppi		DIN1200 mukainen - 0,8 mm lanka			
Koko		25 x 25 mm, kuusikulmio			
Paino		350 g/m ²			
Galvanoitu peite		+/- 0.075 mm			
Murtumisvastus		350–500 N/mm ²			
VERKOT & LANKA					
Pohjaverkon tyyppi		Kevyt - polypropeeni			
Pohjaverkon verkkokokoko		6 x 6 mm			
Pohjaverkon paino		4.8 g/m ²			
Sisäverkon tyyppi		Medium – polypropeeni			
Sisäverkon verkkokokoko		19 x 36 mm			
Sisäverkon paino		7.1 g/m ²			
Ompelulanka		Polypropeenilanka (ruskea), UV-kestävä			
Ompelulangan vetolujuus		6.5 cN/dtex			