

GREENFIX F3-2D ROCKMATTO

Palamattomat kuidut metalliverkolla



Kuitu		ainutlaatuinen ruohokuitu
Kuitupitoisuus (%)		100%
Kuidun alkuperä		Eurooppa
Kuidun ominaisuudet		käsitelty, 100% biohajoava
DIN / ISO Standardi valmiiksi tuotetulla matolla		
Vetolujuus	EN ISO-10319	89,5kg-voima per 25cm
Tulenkestävyyden todiste		DIN 4102-1 mukaan
Painot & mitat		
Leveys (m)		1,20
Pituus (m)		25
Pinta (m ²)		30
Paino per rulla (kg)		30
Paino/kokonais (g/m ²)		~ 900
Paino/kuitu (g/m ²)		+/- 550
Maton paksuus		10 – 20mm
Toiminnallinen kestoikä		
Toiminnallinen kestoikä F ³ - KUITU		36-60 kuukautta
Toiminnallinen kestoikä METALLIVERKKO		n. 12-15 vuotta
Rinne suositus		max.70°
Verkot & lanka		
Pinnan metalliverkon tyyppi		DIN 1200 mukaan – 0,8mm lanka
Pinnan metalliverkon koko		25 x 25mm, kuusikulmio
Pinnan metalliverkon paino		350g/m ²
Pinnan metalliverkon galvanoitu päällvste		+/- 0.075mm
Pinnan metalliverkon rikkoutumisen vastustuskyky		350 – 500 N/mm ²
Sisä + pohjaverkon tyyppi		Kevyt – PP
Sisä + pohjaverkon silmuikkakoko		9 x 9 mm
Sisä + pohjaverkon paino		4,8 gr./m ²
Ompelulanka		PP-lanka (ruskea), UV-hajoava
Ompelulangan vetolujuus		6,5 cN/dtex